

## BCC Resins BC 8660E

TSU	دسته بندی	BCC Products Inc.	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BC 8660E یک الاستومر چندمنظوره است که می‌تواند عملکردهای زیادی را انجام دهد. ویژگی‌های خاص محصول شامل: استفاده عالی برای قالب‌ها برای ریختن بتن و گچ، مقاومت در برابر جذب رطوبت، عدم وجود TDI، MDA، MOCA یا MDI، بسیار آسان برای استفاده، در دمای اتاق درمان می‌شود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
شکل ظاهری	کهربا	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 %	-	ASTM D955

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-	60	سختی دورومتر
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 1624.43	MPa 11.2	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 700	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 35.0	استحکام پارگی
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 55	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	
-	-	min 25	زمان کاربری (Pot Life)
ASTM D2393	-	cP 2500	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	to 840 min 480	زمان خروج از قالب

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.