

Beetafin® L9017

PUR, Unspecified	دسته بندی	BIP (Oldbury) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی آلیفاتیک بر پایه پلی استر، آنیونی، بسیار نرم، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر نور. خصوصیات: فیلم های بسیار نرم و بسیار انعطاف پذیر ایجاد می کند. به صورت دیسپرسیون جامد بالا عرضه می شود. خواص خوب به عنوان چسب ذوب داغ. در معرض نور روز تغییر رنگ نمی دهد. فیلم های خشک شده چسبندگی نشان می دهند. چسبندگی خوب به مواد مصنوعی و طبیعی. کاربردها: پرداخت چرم، پوشش های پلاستیکی، پوشش های نساجی، چسب ذوب داغ، پرداخت نساجی، بایندهای جوهر چاپ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	آلیفاتیک چسبندگی خوب انعطاف پذیری خوب نرم	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب ها کاربردهای پوشش جوهر چاپ کاربردهای نساجی	- - - -	- - - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
pH	8.0	-	-
محتوای جامد	% 60	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 0.500	psi 72.52	-
استحکام کششی	MPa 5.00	psi 725.19	-
ازدیاد طول کششی	% 1600	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته	Pa·s 0.50	-	Brookfield

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.