

Beetafin® LS9010

PUR, Unspecified	دسته بندی	BIP (Oldbury) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی آلیفاتیک بر پایه پلی استر، آنیونی، سخت، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر نور. ویژگی ها: سطح حلال کم چقرمگی و مقاومت در برابر سایش عالی فیلم های با وضوح بالا ایجاد می کند که در معرض نور روز تغییر رنگ نمی دهند جریان فیلم و زمان باز شدن خوب چسبندگی خوب به مواد مصنوعی و طبیعی تشکیل دهنده فیلم عالی کاربردها: پرداخت چرم پوشش های پلاستیکی پوشش های نساجی پوشش های نخ پرداخت نساجی پوشش های چوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	آلیفاتیک	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف پذیری خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	سختی متوسط	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	جوهر چاپ	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	9.0	pH
-	-	% 35	محتوای جامد

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	مدول کششی
-	psi 4351.14	MPa 30.0	
-	psi 2900.76	MPa 20.0	
-	psi 7977.09	MPa 55.0	استحکام کششی
-	-	% 400	ازدیاد طول کششی

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Brookfield	-	Pa·s 0.30	ویسکوزیته

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.