

Beetafin® LS9082

PUR, Unspecified	دسته بندی	BIP (Oldbury) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک پلی یورتان آبی آلیفاتیک بر پایه پلی استر کاتیونی، با سختی متوسط، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر نور. ویژگی ها: سطح حلال کم چقرمگی و مقاومت در برابر سایش عالی فیلم های با وضوح بالا ایجاد می کند که در معرض نور روز تغییر رنگ نمی دهند جریان فیلم و زمان باز شدن خوب چسبندگی خوب به مواد مصنوعی و طبیعی تشکیل دهنده فیلم عالی کاربردها: پرداخت نساجی پرداخت های مقاوم در برابر چروک تثبیت رنگ پوشش کاغذ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	آلیفاتیک	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف پذیری خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	سختی متوسط	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
pH	5.0	-	-
محتوای جامد	% 30	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 4.00	psi 580.15	-
استحکام کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	-
ازدیاد طول کششی	% 800	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته	Pa·s 0.040	-	Brookfield

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.