

Beetafin® ULS9010

PUR, Unspecified	دسته بندی	BIP (Oldbury) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی آلیفاتیک بر پایه پلی استر آنیونی، سخت، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر نور. ویژگی ها: سطح حلال مشترک بسیار پایین. برچسب گذاری غیر تحریک کننده، چقرمگی و مقاومت در برابر سایش عالی، فیلم های شفاف ایجاد می کند که در معرض نور روز تغییر رنگ نمی دهند. پوشش براق معمولی را می توان با افزودن یک مات کننده توصیه شده اصلاح کرد. چسبندگی خوب به مواد مصنوعی و طبیعی. کاربردها: پرداخت چرم، پوشش های پلاستیکی، پوشش های نساجی، پوشش های نخ، پرداخت نساجی، بایندرهای جوهر چاپ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	آلیفاتیک	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف پذیری خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	سختی متوسط	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	کاربردهای پوشش	-	-
	جوهر چاپ	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
pH	9.0	-	-
محتوای جامد	% 35	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی		-	-
	MPa 30.0	psi 4351.14	-
	MPa 20.0	psi 2900.76	-
استحکام کششی	MPa 4.00	psi 580.15	-
ازدیاد طول کششی	% 250	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته	Pa·s 0.30	-	Brookfield

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.