

BJB Silicone TC-5030 A/B

Silicone	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-5030 A/B یک سیلیکون لاستیکی طراحی شده برای ساخت قالب، کاربردهای محصور کردن، پدهای فشار، واشرها و انواع مختلف دیگر قطعات است که در دمای اتاق و با استفاده از کاتالیزور اضافی/پلاتینیوم سخت می‌شود. هنگامی که این لاستیک برای ساخت برخی از انواع قالب‌ها استفاده می‌شود، به اندازه کافی نیمه شفاف است تا هنگام ریختن در حفره قالب قابل مشاهده باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	واشرها قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	ASTM D792
	g/cm ³ 0.998	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-	g/cm ³ 1.08	-	-
-	g/cm ³ 1.23	-	-
حجم مخصوص	cm ³ /g 0.928	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.0	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	to 35 25	-	ASTM D2240

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	hr 1.3	-	-
زمان کارکرد (Work Time)	min 30.0	-	-
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 45000	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	min 1400	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 4.83	psi 700.53	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 400	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 11.4	-	ASTM D624

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.