

BJB Polyurethane F-85 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

سیستم F-85 A/B یک ماده ژل سریع و قالب گیری سریع با جهت گیری تولید است. این سیستم دارای زمان کار است که امکان مخلوط کردن، گاززدایی خلاء و ریختن قطعات بدون هوا را فراهم می کند. بسته به اندازه و پیکربندی قطعه، F-85 A/B می تواند در کمتر از یک ساعت از قالب خارج شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	نقطه کریستالی انجماد سریع	-	-
کاربردها	دستگاه مهر و موم میله ضد تصادف خودرو قالب/قالب/ابزار	- - -	- - -
شکل ظاهری	کدر بودن زرد روشن	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.08	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.30	-	ASTM D955
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 280	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 31.5	-	ASTM D624

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 2000	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	min	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 4.0	-	-
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.