

## BJB Polyurethane SC-114

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

SC-114 یک پوشش پلی اورتان آلیفاتیک مبتنی بر آب است. SC-114 می‌تواند به عنوان یک پوشش کششی برای اکثر پلاستیک‌ها، فوم‌ها، لاستیک‌های مصنوعی، فوم‌های پلی اورتان انعطاف‌پذیر و الاستومرهای پلی اورتان مانند SkinFlex استفاده شود. این محصول، هنگامی که با برس یا اسپری شود، به سرعت در هوا خشک می‌شود و یک پوشش الاستومریک نرم و کشسان تشکیل می‌دهد.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب کشیدگی بالا مقاوم در برابر رطوبت نرم مقاوم در برابر حلال	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای پوشش پوشش‌های پارچه	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-
			-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	پوشش	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.10	-	ASTM D792
جذب آب	% 5.0	-	-
محتوای جامد	% 40	-	-
ویسکوزیته	to 300 mPa·s 100	cP 300.0 - 100.0	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان خشک شدن	min 15.0	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 2.76	psi 400.3	ASTM D412
	MPa 1.38	psi 200.15	-
			-
استحکام کششی	to 16.5 MPa 13.8	psi 2393.13 - 2001.52	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 620	-	ASTM D412

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.