

BJB Polyurethane SC-115

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

SC-115 یک پوشش پلی یورتان آلیفاتیک بر پایه آب است. SC-115 می تواند به عنوان یک پوشش کششی برای اکثر پلاستیک ها، فوم ها، لاستیک مصنوعی، فوم های پلی یورتان انعطاف پذیر و الاستومرهای پلی یورتان مانند SkinFlex استفاده شود. این محصول، هنگامی که با برس یا اسپری استفاده شود، به سرعت در هوا خشک می شود و یک پوشش الاستومری نرم و کشسان تشکیل می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	پایداری رنگ خوب	-	-
	کشیدگی بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
	نرم	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	پوشش های پارچه	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.10	-	ASTM D792
جذب آب	% 5.0	-	-
محتوای جامد	% 40	-	-
ویسکوزیته	to 300 mPa·s 100	cP 300.0 - 100.0	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان خشک شدن	min 15.0	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	-	-	ASTM D412
	MPa 2.76	psi 400.3	-
	MPa 1.38	psi 200.15	-
استحکام کششی	to 16.5 MPa 13.8	psi 2393.13 - 2001.52	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 620	-	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.