

## BJB Polyurethane SC-89

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

SC-89 می تواند به عنوان یک پوشش کششی برای پارچه ها، لاتکس، فوم، لاستیک و الاستومرهای پلی یورتان مانند SkinFlex استفاده شود. سری SC-89 یک پوشش اورتان الاستومری کاملاً واکنش داده شده و غیر زرد شونده است که با تبخیر حلال خشک می شود.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر سایش پایداری رنگ خوب مقاومت خوب در برابر ضربه کشیدگی بالا درخشش بالا استحکام بالا انعطاف پذیری دمای پایین مقاوم در برابر حلال	- - - - - - -	- - - - - - -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.910	-	ASTM D792
ویسکوزیته	Pa·s 1.85	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خشک شدن	min 3.0 min 1.0	-	-
مقاومت اسیدی	بدون اثر بدون اثر تورم جزئی و تغییر رنگ	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 3.86 MPa 8.96	psi 559.85 psi 1299.54	ASTM D412 - -
استحکام کششی	MPa 46.2	psi 6700.76	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 700	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 87.6 kN/m 53	-	- ASTM D624 ASTM D470

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.