

## BJB Polyurethane SC-92

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

SC-92 یک پوشش پلی اورتان آلیفاتیک مبتنی بر آب است که برای ارائه یک پایان نهایی یا سطح قابل رنگ آمیزی برای فوم‌های پلی اورتان انعطاف پذیر، الاستومرها و محصولات لاتکس طراحی شده است. همچنین می‌توان از آن به عنوان پوشش درون قالب برای ریختن یا برس زدن محصولات پلی اورتان استفاده کرد. نکات برجسته محصول: ارائه یک پایان نیمه براق یکنواخت، پایه شفاف به راحتی قابل رنگ آمیزی یا رنگ دار کردن، حفظ رنگ عالی، مقاومت بالا در برابر کشش و پارگی

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
<b>ویژگی‌ها</b>	درخشش، متوسط قابل اسپری مقاومت در برابر پارگی خوب پایداری رنگ خوب رنگ آمیزی خوب نرخ کشش افزایش یافته آلیفاتیک	- - - - - - -	- - - - - - -
<b>کاربردها</b>	کاربرد پوشش	-	-
<b>شکل ظاهری</b>	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوشش	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.03	-	-
محتوای VOC	kg/m <sup>3</sup> 10.0	-	-
محتوای جامد	% 45	-	-
ویسکوزیته	mPa·s 125	cP 125.0	-
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	MPa 3.31	psi 480.08	-
	MPa 4.69	psi 680.23	-
	MPa 6.14	psi 890.53	-
استحکام کششی	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 750	-	ASTM D412
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-
نامشخص		-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.