

BJB Polyurethane TC-9460 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BJB Polyurethane TC-9460 A/B یک ماده الاستومر پلی اورتان حرارتی (TSU) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی‌های اصلی BJB Polyurethane TC-9460 A/B عبارتند از: ویسکوزیته پایین، استحکام خوب، مقاومت در برابر ضربه، مقاوم در برابر سایش. مناطق کاربردی معمول شامل: کیسه/پوشش، کاربردهای معدنی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تردی فوق‌العاده بالا ویسکوزیته پایین مقاومت در برابر ضربه، بالا مقاومت خوب در برابر سایش	- - - -	- - - -
کاربردها	لایه‌های مقاوم در برابر سایش کاربرد معدنی	- -	- -
شکل ظاهری	کهربا شفاف/شفاف	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.07	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.20	-	ASTM D955
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 324	psi 46992.31	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 33.1	psi 4800.76	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 330	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 276	psi 40030.49	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D790
استحکام پارگی	kN/m 98.9	-	ASTM D624
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 750	ft·lb/in 14.05	ASTM D256

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 1700	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	min	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 16	-	-
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.