

## BJB Polyurethane TC-960 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BJB Polyurethane TC-960 A/B یک ماده الاستومر پلی یورتان ترموست (TSU) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های اصلی BJB Polyurethane TC-960 A/B عبارتند از: چسبندگی قوی استحکام بالا زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: چسب/کاغذ چسب دار ابزارها کاربردهای آب بندی صنعت خودرو مراقبت های پزشکی/بهداشتی

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	استحکام بالا	-	-
	چسبندگی	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	کشسان	-	-
کاربردها	دستگاه مهر و موم	-	-
	میله ضد تصادف خودرو	-	-
	پوست مصنوعی	-	-
	چسباندن	-	-
	چسب	-	-
	قالب/قالب/ابزار	-	-

### شکل ظاهری

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نیمه شفاف کهریا	-	-
اشکال	مایع	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.06	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.90	-	ASTM D955
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

  

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 5.86	psi 849.92	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 450	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 31.5	-	ASTM D624

  

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
زمان خروج از قالب	min	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 16	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.