

BJB Polyurethane TC-962 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-962 A/B یک الاستومر چند منظوره است که می تواند عملکردهای زیادی را انجام دهد. کاربردهای معمولی محصول عبارتند از: ساخت قالب غشاهای پوستی برای شخصیت های متحرک ضربه گیرها و بسیاری از انواع قطعات لاستیکی اورتان کاربردهای گلدانی الکتریکی و آب بندی کابل چسب برای اتصالات با استحکام بالا و انعطاف پذیر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی ها	استحکام بالا کشسان	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی دستگاه مهر و موم میله ضد تصادف خودرو پوست مصنوعی چسباندن چسب قالب/قالب/ابزار	- - - - - - -	- - - - - -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.06	-	ASTM D792
ویسکوزیته	نیمه خمیری	-	ASTM D2393
سختی دورومتر	-	-	ASTM D2240

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان کارکرد (Work) (Time)	min 15.0	-	-
زمان پخت	day	-	-
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 100	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
زمان خروج از قالب	min	-	-
نامشخص	-	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 5.86	psi 849.92	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 450	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 31.5	-	ASTM D624

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.