

BFI 6420

HDPE, HMW	دسته بندی	Blueridge Films .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BFI 6420 یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.960	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.0 g/10 min 55	- -	ASTM D1238 - -

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
مدول سکانت			
ASTM D882A	-		
-	psi 125.02	MPa 0.862	
-	psi 99.93	MPa 0.689	
-	psi 128.07	MPa 0.883	
-	psi 101.96	MPa 0.703	
استحکام کششی			
ASTM D882A	-		
-	psi 3800.0	MPa 26.2	
-	psi 4003.05	MPa 27.6	
-	psi 7498.46	MPa 51.7	
-	psi 3393.89	MPa 23.4	
ازدیاد طول کششی			
ASTM D882A	-		
-	-	% 700	
-	-	% 700	
ضربه پرتاب وزنه (Dart) (Drop)			
ASTM D1709	oz 3.53	g 100	
استحکام پارگی Elmendorf			
ASTM D1922	-		
-	oz 0.8465	g 24	
-	oz 13.76	g 390	
نرخ انتقال بخار آب			
ASTM F1249	-	g·mm/m ² /atm/24 hr 0.098	

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.