

BFI HP100 Series

PP Homopolymer	دسته بندی	Blueridge Films .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BFI HP101: فیلم با کاربرد عمومی BFI HP102: بسته بندی آب نبات. در عرض های باریک و پهن موجود است. BFI HP140: تعداد ژل بسیار کم. برای لمینت و کاربردهایی که نیاز به فیلم بسیار تمیز دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) ژل پایین	-	-
کاربردها	فیلم عمومی (هدف) لمینت‌ها غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-	0.60	ضریب اصطکاک
ASTM D882	-		مدول سکانت
-	psi 549.69	MPa 3.79	
-	psi 749.85	MPa 5.17	
ASTM D882	-		استحکام کششی
-	psi 7005.34	MPa 48.3	
-	psi 5496.94	MPa 37.9	
ASTM D1922	-		استحکام پارگی Elmendorf
-	oz 0.7054	g 20	
-	oz 3.0	g 85	
ASTM E96	g/100 in ² /24 hr 0.0	g/m ² /24 hr 0.0	انتقال بخار آب
-	-	m ² /kg 44.1	بازدهی (Yield)
نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	75	براقیت
ASTM D1003	-	% 3.5	کدورت (Haze)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.