

Bluestar Epoxy 0191

| | | | |
|----------------------------|-----------|--|------------|
| Epoxy | دسته بندی | Shanghai BlueStar New Chemical Materials Co .Ltd | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

کاربردهای رزین اپوکسی جامد بیسفنول-A: به طور گسترده ای برای تهیه پوشش های مختلف، به عنوان مثال پوشش پودری، پوشش حلال، رنگ ضد خوردگی و غیره استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
|----------|-----------------------|----------------|---------|
| کاربردها | کاربردهای پوشش رنگ | - - | - - |

حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
|-----------------|-------------|------------------|---------|
| نقطه نرم‌شوندگی | to 75 °C 65 | F° 167.0 - 149.0 | - |

| سایر | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| معادل اپوکسی | to 560 g/eq 450 | - | - |
| مواد فرار | % | - | - |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.