

Bluestar Epoxy EX-20

Epoxy	دسته بندی	Shanghai BlueStar New Chemical Materials Co .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردهای اپوکسی بر مبنای دارای خاصیت خود خاموش شونده است. عمدتاً به عنوان صفحه لمینت تاخیر دهنده ظریف، عامل چسبندگی مقاوم در برابر شعله، صفحه چاپ مدار مجتمع مقاوم در برابر شعله، رنگ و پوشش مقاوم در برابر شعله، پوشش پودری مقاوم در برابر شعله استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله خود خاموش شونده	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش لمینت‌ها رنگ	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نقطه نرم‌شوندگی	to 70 °C 60	F° 158.0 - 140.0	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
محتوای برم	% to 23 19	-	-
معادل اپوکسی	to 526 g/eq 435	-	-
مواد فرار	%	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.