

Bluestar Epoxy EX-40

Epoxy	دسته بندی	Shanghai BlueStar New Chemical Materials Co .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردهای اپوکسی برم دار: دارای خاصیت خود خاموش شونده خودکار است. عمدتاً به عنوان صفحه لمینت تاخیری ظریف، عامل چسبندگی مقاوم در برابر شعله، صفحه چاپ مدار مجتمع مقاوم در برابر شعله، رنگ و پوشش مقاوم در برابر شعله، پوشش پودری مقاوم در برابر شعله استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله خود خاموش شونده	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش لمینت‌ها رنگ	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نقطه نرم شوندگی	C°	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
محتوای برم	% to 23 19	-	-
معادل اپوکسی	to 263 g/eq 222	-	-
مواد فرار	%	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.