

## Boltaron 2056

PVC, Flexible	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BOLTARON 2056 یک آلیاژ کوپلیمر PVC است که خواص انعطاف پذیری بهتری را ارائه می دهد، همراه با کیفیت سطح چاپی بالا. به دلیل اینکه این ماده با کیفیت بالا و پایدار در برابر UV است، برای کاربردهای چاپی و عمر خدماتی حساس تر استفاده می شود. هر دو BOLTARON 4005 و BOLTARON 2056 می توانند برش داده شوند، داغ مهر شوند و به راحتی تحت تکنیک های ساخت استاندارد مختلف پردازش شوند. اندازه - 010. - 0265" رنگ ها - رنگ های سفارشی اندازه ها - ورق ها بر اساس مشخصات بافت ها - مات استاندارد #2، مات صاف #4

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر	-	-
	چاپ پذیری عالی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	نمایش های تزئینی	-	-
	برچسب ها	-	-
	جوهر چاپ	-	-
	چاپ سیلک	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود پوشش مات	-	-
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری با قالب	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.44	-	ASTM D792
سختی Rockwell	108	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 37.9	psi 5496.94	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 23400	psi 3393889.2	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 62.1	psi 9006.86	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	to 800 J/m 530	ft·lb/in 14.98 - 9.93	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 64.4	F° 147.92	ASTM D648

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.