

Boltaron 4315

PVC, Flexible	دسته بندی	Boltaron Performance Products	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Boltaron 4315 یک ورق PVC کلندر شده، سخت، شفاف و تثبیت شده در برابر UV است که برای استفاده در فرآیند پرس غشایی طراحی شده است. Boltaron 4315 به گونه ای ترکیب شده است که به تعادل عالی خواص فیزیکی دست یابد و برای بهبود چسبندگی و زمان خشک شدن، تحت عملیات کرونا قرار گرفته است. رنگ ها: سفارشی ضخامت: 0.010 تا 0.040 اینچ عرض: تا 54 اینچ طول (ورق): تا 120 اینچ طول (رول): سفارشی بافت ها: مات سنگین/مات

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	چسبندگی خوب مقاومت خوب در برابر UV	-	-
کاربردها	نمایش های تزئینی مبلمان محفظه ها	-	-
شکل ظاهری	رنگ های موجود پوشش مات نیمه شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.30	-	ASTM D792
سختی Rockwell	109	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2410	psi 349541.58	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2340	psi 339388.92	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 65.5	psi 9499.99	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	to 800 J/m 530	ft·lb/in 14.98 - 9.93	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 57.2	F° 134.96	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.