

## BUP 612

|                      |           |                            |            |
|----------------------|-----------|----------------------------|------------|
| TS, Unspecified      | دسته بندی | Bonyan Kala Chemie Company | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                          | فیلر       |

### توضیحات محصول

خصوصیات: زمان ژل شدن متوسط چسبندگی خوب به الیاف شیشه و بسکوزیته متوسط خواص فیزیکی و مکانیکی خوب پس از پخت انعطاف پذیری خوب و مقاومت خوب در برابر ضربه کاربردها: ورق ها مخازن کاربرد عمومی

### مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| ویژگی         | سیستم متریک  | سیستم ایمپریتال  | روش تست          |
| ویژگی‌ها      | چسبندگی خوب<br>انعطاف‌پذیری خوب<br>مقاومت خوب در برابر ضربه<br>ویسکوزیته متوسط | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| کاربردها      | عمومی (هدف)<br>ورق   | -<br>-           | -<br>-           |
| شکل ظاهری     | شفاف/شفاف<br>سبز   | -<br>-           | -<br>-           |

| فیزیکی                    |                 |                |         |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------|
| ویژگی                     | سیستم متریک     | سیستم ایمپریال | روش تست |
| جمع‌شدگی قالب (Shrinkage) | %               | -              | -       |
| جذب آب                    | %               | -              | -       |
| عدد اسیدی                 | mg KOH/g        | -              | -       |
| رنگ Gardner               | سبز مایل به آبی | -              | -       |
| سختی Barcol               | -               | -              | -       |

| حرارتی                |             |                |         |
|-----------------------|-------------|----------------|---------|
| ویژگی                 | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای تغییر شکل حرارتی | C°          | -              | -       |
| دمای ذوب پیک          | C°          | -              | -       |

| مکانیکی         |             |                |         |
|-----------------|-------------|----------------|---------|
| ویژگی           | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| استحکام کششی    | MPa         | -              | -       |
| ازدیاد طول کششی | %           | -              | -       |
| استحکام خمشی    | MPa         | -              | -       |

| سایر        |                   |                |         |
|-------------|-------------------|----------------|---------|
| ویژگی       | سیستم متریک       | سیستم ایمپریال | روش تست |
| محتوای جامد | % to 66 62        | -              | -       |
| ویسکوزیته   | to 0.75 Pa·s 0.55 | -              | -       |
| زمان پخت    | to 0.42 hr 0.25   | -              | -       |
| زمان ژل شدن | to 22 min 18      | -              | -       |

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.