

BUP 620

TS, Unspecified	دسته بندی	Bonyan Kala Chemie Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: رنگ بسیار کم، چسبندگی عالی به الیاف شیشه، ویسکوزیته متوسط، خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی عالی پس از پخت، پاسخگویی مناسب پرکننده. کاربردها: تولید قطعات فایبرگلاس، اتاق‌های پیش‌ساخته، مخازن، کالاهایی که به شفافیت بالا نیاز دارند، اتصالات بهداشتی سازه‌ای، مصارف عمومی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب شفافیت بالا ویسکوزیته متوسط	- - -	- - -
کاربردها	عمومی (هدف) بهداشت	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	-
جذب آب	%	-	-
عدد اسیدی	mg KOH/g	-	-
رنگ Gardner	-	-	-
سختی Barcol	-	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	-
دمای ذوب پیک	C°	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-
استحکام خمشی	MPa	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
محتوای جامد	% to 65 59	-	-
ویسکوزیته	to 0.65 Pa·s 0.40	-	-
زمان پخت	to 0.20 hr 0.10	-	-
زمان ژل شدن	to 18 min 12	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.