

BUP 625

TS, Unspecified	دسته بندی	Bonyan Kala Chemie Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: ویسکوزیته متوسط، خواص فیزیکی و مکانیکی بسیار خوب پس از پخت، انعطاف‌پذیری بسیار خوب و مقاومت خوب در برابر ضربه، پاسخگویی مناسب پرکننده. کاربردها: تولید سنگ‌زنی، تولید قطعات فایبرگلاس، لوازم جانبی تزئینی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	انعطاف‌پذیری خوب	ویژگی‌ها
-	-	مقاومت خوب در برابر ضربه	
-	-	شفافیت بالا	
-	-	ویسکوزیته متوسط	
-	-	قطعات تزئینی	کاربردها
-	-	شفاف/شفاف	شکل ظاهری

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
جذب آب	%	-	-
عدد اسیدی	mg KOH/g	-	-
رنگ Gardner	-	-	-
سختی Barcol	-	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	-
دمای ذوب پیک	C°	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-
استحکام خمشی	MPa	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
محتوای جامد	% to 63 59	-	-
ویسکوزیته	to 0.50 Pa·s 0.35	-	-
زمان پخت	to 0.25 hr 0.13	-	-
زمان ژل شدن	to 18 min 11	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.