

BUP 626

TS, Unspecified	دسته بندی	Bonyan Kala Chemie Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: رنگ کم، ویسکوزیته متوسط، خواص فیزیکی و مکانیکی بسیار خوب پس از پخت، جذب آب محدود، انعطاف‌پذیری خوب و مقاومت خوب در برابر ضربه. کاربردها: تولید سنگ‌های مصنوعی، اتاق‌های پیش‌ساخته

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	انعطاف‌پذیری خوب	ویژگی‌ها
-	-	مقاومت خوب در برابر ضربه	
-	-	شفافیت بالا	
-	-	کم تا هیچ جذب آب	
-	-	ویسکوزیته متوسط	
-	-	مصالح ساختمانی	کاربردها
-	-	قطعات تزئینی	
-	-	شفاف/شفاف	شکل ظاهری

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	-
جذب آب	%	-	-
عدد اسیدی	mg KOH/g	-	-
رنگ Gardner	-	-	-
سختی Barcol	-	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	-
دمای ذوب پیک	C°	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-
استحکام خمشی	MPa	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
محتوای جامد	% to 65 61	-	-
ویسکوزیته	to 0.65 Pa·s 0.45	-	-
زمان پخت	to 0.37 hr 0.17	-	-
زمان ژل شدن	to 25 min 20	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.