

BUP 629

TS, Unspecified	دسته بندی	Bonyan Kala Chemie Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: رنگ بسیار کم، چسبندگی بسیار خوب به الیاف شیشه، ویسکوزیته متوسط، خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی بسیار خوب پس از پخت، انعطاف‌پذیری خوب و مقاومت خوب در برابر ضربه. کاربردها: اتصالات بهداشتی سازه‌ای، کالاهایی که به شفافیت بالا نیاز دارند، عایق‌بندی قطعات الکتریکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب در برابر ضربه شفافیت بالا ویسکوزیته متوسط	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی عایق الکتریکی بهداشت	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	-
جذب آب	%	-	-
عدد اسیدی	mg KOH/g	-	-
رنگ Gardner	-	-	-
سختی Barcol	-	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	-
دمای ذوب پیک	C°	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-
استحکام خمشی	MPa	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	% to 70 68	-	-
ویسکوزیته	to 1.0 Pa·s 0.70	-	-
زمان پخت	to 0.28 hr 0.18	-	-
زمان ژل شدن	to 32 min 25	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.