

## BUP 630

TS, Unspecified	دسته بندی	Bonyan Kala Chemie Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ویژگی‌ها: رنگ کم، چسبندگی عالی به الیاف شیشه، ویسکوزیته متوسط، خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی بسیار خوب پس از پخت، جذب آب محدود، انعطاف‌پذیری خوب و مقاومت خوب در برابر ضربه، مقاوم در برابر هیدرولیز، مناسب برای تولید به روش پالترژن، دارای گواهینامه از موسسه رده‌بندی ایرانیان، دارای گواهینامه از موسسه رده‌بندی آسیا، تاییدیه وزارت بهداشت. کاربردها: شناورها و قایق‌ها، لوله‌ها و اتصالات GRP، مخازن، اتصالات بهداشتی سازه‌ای، ژل کت، تولید قطعات و پروفیل‌های کامپوزیتی

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	مقاوم در برابر هیدرولیز	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	بهداشت	-	-
	کاربردهای دریایی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پروفایل‌ها ظروف	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	-
جذب آب	%	-	-
عدد اسیدی	mg KOH/g	-	-
رنگ Gardner		-	-
سختی Barcol		-	-

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	-
دمای ذوب پیک	C°	-	-

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-
استحکام خمشی	MPa	-	-

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد		61 65 % to	-	-
ویسکوزیته		0.45 Pa·s to 0.70	-	-
زمان پخت		0.17 hr to 0.33	-	-
زمان ژل شدن		15 min to 25	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.