

## BUP 631

TS, Unspecified	دسته بندی	Bonyan Kala Chemie Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ویژگی‌ها: زمان ژل شدن متوسط، چسبندگی عالی به الیاف شیشه، ویسکوزیته متوسط، خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی بسیار خوب پس از پخت، جذب آب محدود، مقاوم در برابر هیدرولیز، دارای گواهینامه از موسسه رده‌بندی ایرانیان، دارای گواهینامه از موسسه رده‌بندی آسیا. کاربردها: شناورها و قایق‌ها، مخازن

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب مقاوم در برابر هیدرولیز کم تا هیچ جذب آب ویسکوزیته متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای دریایی ظروف	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	-
جذب آب	%	-	-
عدد اسیدی	mg KOH/g	-	-
رنگ Gardner	بنفش	-	-
سختی Barcol	-	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	-
دمای ذوب پیک	C°	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-
استحکام خمشی	MPa	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	% to 65 61	-	-
ویسکوزیته	to 1.0 Pa·s 0.70	-	-
زمان پخت	to 0.42 hr 0.20	-	-
زمان ژل شدن	to 30 min 20	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.