

BUP 643

TS, Unspecified	دسته بندی	Bonyan Kala Chemie Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: زمان ژل شدن کم، ویسکوزیته متوسط، خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی بسیار خوب پس از پخت، انعطاف‌پذیری خوب و مقاومت خوب در برابر ضربه. کاربردها: دکمه، مصارف عمومی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب در برابر ضربه ژل پایین ویسکوزیته متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	دکمه‌ها عمومی (هدف)	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	-
جذب آب	%	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	mg KOH/g	عدد اسیدی
-	-	-	سختی Barcol
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای تغییر شکل حرارتی
-	-	C°	دمای ذوب پیک
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	MPa	استحکام کششی
-	-	%	ازدیاد طول کششی
-	-	MPa	استحکام خمشی
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	% to 69 65	محتوای جامد
-	-	to 1.5 Pa·s 0.90	ویسکوزیته
-	-	to 0.20 hr 0.10	زمان پخت
-	-	to 10 min 8.0	زمان ژل شدن

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.