

## BUP 660

TS, Unspecified	دسته بندی	Bonyan Kala Chemie Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ویژگی‌ها: رنگ کم، چسبندگی عالی به الیاف شیشه، ویسکوزیته متوسط، خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی بسیار خوب پس از پخت، جذب آب محدود، مقاوم در برابر هیدرولیز، مناسب برای تولید به روش پالترورژن، دارای گواهینامه از موسسه رده‌بندی ایرانیان، دارای گواهینامه از موسسه رده‌بندی آسیا، تاییدیه وزارت بهداشت. کاربردها: تولید قطعات و پروفیل‌های کامپوزیتی، شناورها و قایق‌ها، لوله‌ها و اتصالات GRP، اتصالات بهداشتی سازه‌ای، ژل کت، مخازن

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ای‌مپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاوم در برابر هیدرولیز	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	بهداشت	-	-
	کاربردهای دریایی	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	ظروف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	-
جذب آب	%	-	-
عدد اسیدی	mg KOH/g	-	-
رنگ Gardner	-	-	-
سختی Barcol	-	-	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	-
دمای ذوب پیک	C°	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-
استحکام خمشی	MPa	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	% to 66 62	-	-

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	to 0.90 Pa·s 0.60	-	-	-
زمان پخت	to 0.33 hr 0.13	-	-	-
زمان ژل شدن	to 25 min 15	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com      **ایمیل:**

www.polymersdata.com      **وبسایت:**

+86-134-2475-5533      **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.