

## BUP 690

TS, Unspecified	دسته بندی	Bonyan Kala Chemie Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ویژگی‌ها: زمان ژل شدن متوسط، ویسکوزیته کم، خواص فیزیکی و مکانیکی بسیار خوب پس از پخت، پاسخگویی مناسب پرکننده. کاربردها: تولید ماستیک، تولید سنگ‌های چسبنده

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	-
جذب آب	%	-	-
عدد اسیدی	mg KOH/g	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	سبز مایل به آبی	رنگ Gardner
-	-	-	سختی Barcol
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای تغییر شکل حرارتی
-	-	C°	دمای ذوب پیک
مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	MPa	استحکام کششی
-	-	%	ازدیاد طول کششی
-	-	MPa	استحکام خمشی
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	% to 64 60	محتوای جامد
-	-	to 0.45 Pa·s 0.30	ویسکوزیته
-	-	to 0.13 hr 0.067	زمان پخت
-	-	to 9.0 min 4.0	زمان ژل شدن

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.