

Borpeel™ WD255CF

Polyolefin, Unspecified	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borpeel WD255CF یک رزین فیلم فرموله شده با عامل لغزش و ضد چسبندگی است. برای تولید فیلم های ریخته گری پوست کنده نشده روی فرآیند رول خنک کننده مناسب است. Borpeel WD255CF با ویژگی های زیر مشخص می شود: آب بندی و پوست کنده شدن در برابر پلی پروپیلن آب بندی و پوست کنده شدن در برابر خود رفتار پوست کنده نرم غیر قابل استریلیزاسیون Borpeel WD255CF برای کاربردهای مختلف پوست کنده شدن از جمله موارد زیر مناسب است: بسته بندی مواد غذایی بسته بندی غذای دسر فیلم لمینت فیلم درب پوش درب قابل آب بندی-پوست کنده-قابل بستن مجدد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (ppm 1000) لغزش (ppm 1100)	-	-
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ مواد قابل بازیافت لغزش	-	-
کاربردها	فیلم ریخته گری فیلم بسته بندی غذا لمینت ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	دریوش‌ها بسته‌بندی	- -	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری اکستروژن فیلم	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.910	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 6.0	-	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 600	psi 87022.8	ISO 178
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 105	F° 221.0	ISO 306/A50
دمای ذوب (DSC)	to 142 °C 110	F° 287.6 - 230.0	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.