

Borealis PE VS4470

HDPE, HMW	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

VS4470 یک پلی اتیلن با چگالی بالا است. این گرید برای تولید نوار کششی بر اساس فیلم دمیده مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	پارچه‌ها	-	-
	توری	-	-
	کاربردهای اپتیکال	-	-
	طناب	-	-
	نوار	-	-
	نخ	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.947	چگالی
ISO 1133	-	-	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	g/10 min 0.65	
-	-	g/10 min 19	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 11357-3	F° 269.6	C° 132	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.