

BorPEX™ HE2591

HDPE, HMW	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BorPEX HE2591 یک پلی اتیلن با وزن مولکولی بالا و چگالی بالا است که به طور ویژه برای تولید لوله های کراسلینک شده (PE-X) طراحی شده است. BorPEX HE2591 در نظر گرفته شده است تا در صورت اعمال روش های استاندارد تولید صنعتی مناسب و اجرای یک سیستم کیفیت مداوم، استانداردها و مقررات زیر را برآورده کند. DIN 16892 DIN 16893 EN ISO 15875 ASTM F 876 BorPEX HE2591 یک پودر روان برای فرآیند کراسلینک کردن پراکسید PE-Xa است. این ماده فقط برای حمل و نقل و ذخیره سازی تثبیت شده است. عامل کراسلینک (به عنوان مثال پراکسید) و تثبیت کننده ها باید توسط سازنده لوله اضافه شوند. پاسخ کراسلینک خوب و توزیع اندازه پودر متعادل، خیساندن موثر و تولید لوله پایدار را امکان پذیر می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	تمیز/خلوص بالا قابل پیوند قابلیت پردازش خوب وزن مولکولی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای صنعتی لوله کشی قطعات لوله کشی	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	ASTM F 876 DIN 16892	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	DIN 16893	-	-
	ISO 15875	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.944	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 10	-	ISO 1133

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.