

## BorSafe™ HE3496-LS-H

HDPE, HMW	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BorSafe HE3496-LS-H یک ترکیب پلی اتیلن دو وجهی است که با استفاده از فناوری پیشرفته Borstar تولید می شود. این ترکیب حاوی یک بسته تثبیت کننده است که به طور خاص برای محافظت کامل از پلی اتیلن در برابر تخریب حرارتی و UV طراحی شده است. علاوه بر این، دارای یک سیستم رنگدانه است که یک نوار رنگی روشن ایجاد می کند، حتی زمانی که به صورت یک لایه نازک روی یک لوله سیاه اکسترود شود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی پایداری کننده UV	- -	- -
ویژگی ها	توزیع وزن مولکولی بی مدل پایداری حرارتی مواد قابل بازیافت	- - -	- - -
کاربردها	لوله کشی	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-
روش فرآیند	هم اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

			فیزیکی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.954	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 0.25	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.