

BorSafe™ HE3497-LS

HDPE, HMW	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BorSafe HE3497-LS یک ترکیب پلی اتیلن دومودال است که با فناوری پیشرفته Borstar تولید می شود. این ترکیب حاوی یک بسته تثبیت کننده است که به طور خاص برای محافظت کامل از پلی اتیلن در برابر تخریب حرارتی و UV طراحی شده است. علاوه بر این، دارای یک سیستم رنگدانه است که حتی در صورت اکستروژن شدن به عنوان یک لایه نازک روی یک لوله سیاه، نوار رنگی روشن ایجاد می کند. BorSafe HE3497-LS برای تولید نوارهای شناسایی لوله های سیاه تولید شده از BorSafe HE3490-LS، BorSafe HE3470-LS و BorSafe HE3490-LS-H: فاضلاب توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	توزیع وزن مولکولی بی مدل مقاومت خوب در برابر UV پایداری حرارتی	-	-
کاربردها	لوله کشی	-	-
شکل ظاهری	قهوه ای	-	-
روش فرآیند	هم اکستروژن	-	-

			فیزیکی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.953	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 0.25	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.