

## Borealis LE4147

LDPE	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

LE4147 یک ترکیب پلی اتیلن ترموپلاستیک با چگالی کم است. به خوبی تثبیت شده و دارای خواص جریان اساسی مشابه با ترکیب قابل اتصال عرضی است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان خوب چگالی پایین	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.922	-	ISO 1183/D
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.0	-	ISO 1133

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2/250	psi 1885.49	MPa 13.0	تنش کششی
ISO 527-2/250	-	% 600	کرنش کششی

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
IEC 60093	-	1.0E+16 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی
IEC 60243-1	-	kV/mm 22	استحکام الکتریکی
IEC 60250	-	2.30	ثابت دی الکتریک
IEC 60250	-	3.0E-4	ضریب تلفات (Dissipation Factor)

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.