

# Borlink™ LE0500

PE Alloy	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Borlink LE0500 یک ترکیب پلی اتیلن مشکی سوپر اسموت (فوق العاده صاف) قابل کراس لینک است که به طور ویژه برای شیلد هادی نیمه رسانا و شیلد عایق باند شده کابل های انرژی طراحی شده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه	-	-
ویژگی ها	قابل پیوند پایداری حرارتی، خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل مواد عایق	-	-
رتبه بندی های استاندارد	AEIC CS8 AEIC CS9 BS 6622 CENELEC HD 620 S1 CENELEC HD 632 S1 DIN VDE 0276-620 DIN VDE 0276-632 ICEA S-108-720 ICEA S-93-639	-	-

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ICEA S-94-649	-	-
	ICEA S-97-682	-	-
	IEC 60502-2	-	-
	IEC 60840	-	-
	IEC 62067	-	-
	NF C 33-223	-	-
	NF C 33-226	-	-
	UTE C 33-223	-	-
<b>روش فرآیند</b>	اکستروژن	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
<b>چگالی</b>	g/cm <sup>3</sup> 1.12	-	ISO 1183
<b>رطوبت</b>	ppm 100	-	Karl Fisher

## حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
<b>ترموست</b>	% 25	-	IEC 60811-507

## سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
<b>الاستوگراف Gottfert</b>	N·m 1.4	-	ISO 6502

## خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
<b>تنش کششی</b>	MPa	-	ISO 527-2/25
<b>کرنش کششی</b>	% 180	-	ISO 527-2/25

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	ASTM D573

عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	-	-	-
	ohms·cm 25	-	ASTM D991, ISO 3915
	ohms·cm 50	-	ISO 3915

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.