

Borcoat™ BB122E-LT-P

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borcoat BB122E-LT-P یک چسب پلی پروپیلن پیوندی انیدرید مالئیک است. مقاومت ضربه ای در دمای پایین عالی دارد. این محصول به صورت پودر برای استفاده با اسپری عرضه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه دما پایین مواد قابل بازیافت	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها پوشش‌های لوله	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 30678 گازپروم ۲۰۰۷-۱۷۸-۲.۲-۲ ISO 21809-1 NF A 49-711	- - - -	- - - -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اسپری کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.0	-	ISO 1133
رطوبت	%	-	Karl Fisher

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
استحکام لایه برداری (Peel Strength)			
	kN/m	-	ISO 21809-1
	kN/m	-	-
	kN/m	-	-
مدول کششی	MPa 900	psi 130534.2	ISO 527-2
تنش کششی			
	MPa 18.0	psi 2610.68	ISO 527-2/50
	MPa 18.0	psi 2610.68	-
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50
استحکام ضربه Charpy شکافدار			
	kJ/m ² 5.0	ft·lb/in ² 2.38	ISO 179/1eA
	kJ/m ² 6.0	ft·lb/in ² 2.85	-
	kJ/m ² 40	ft·lb/in ² 19.03	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای نرم شوندهگی Vicat	C°	-	ISO 306/A50

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.