

Borcoat™ BB122E-LT

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borcoat BB122E-LT یک چسب پلی پروپیلن پیوندی انیدرید مالئیک است. مقاومت ضربه ای در دمای پایین عالی دارد. این محصول به صورت گرانول عرضه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	پوشش لوله	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 30678 گازپروم ۲۰۰۷-۱۷۸-۲.۲-۲ ISO 21809-1 NF A 49-711	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ISO 1183

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.0	-	ISO 1133
رطوبت	%	-	Karl Fisher

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام لایه برداری			ISO 21809-1 ISO 21809-1 ISO 21809-1 ISO 21809-1
مدول کششی	MPa 900	psi 130534.2	ISO 527-2
تنش کششی			ISO 527-2/50 ISO 527-2/50 ISO 527-2/50
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50
استحکام ضربه Charpy شکافدار			ISO 179/1eA ISO 179/1eA ISO 179/1eA ISO 179/1eA
	kJ/m ² 5.0	ft·lb/in ² 2.38	
	kJ/m ² 6.0	ft·lb/in ² 2.85	
	kJ/m ² 40	ft·lb/in ² 19.03	

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C°	-	ISO 306/A50

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.