

Borcoat™ BB127E

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borcoat BB127E یک چسب پلی پروپیلن پیوندی انیدرید مالئیک است. این محصول به صورت گلوله برای اکستروژن مذاب و به صورت پودر برای استفاده با اسپری یا سایر وسایل خاص عرضه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	پوشش لوله چسب	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ABNT NBR 15221-2 DIN 30678 ISO 21809-1 NF A 49-711 پوسته DEP 31.40.30.31	- - - - -	- - - - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قابل اسپری	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.900	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 8.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
Karl Fisher	-	%	رطوبت

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 21809-1	-	-	استحکام لایه برداری
ISO 21809-1	-	kN/m 25.0	
ISO 21809-1	-	kN/m	
ISO 21809-1	-	kN/m	
ISO 21809-1	-	kN/m	
ISO 527-2/50	psi 2900.76	MPa 20.0	تنش کششی
ISO 527-2/50	-	%	کرنش کششی
ISO 179	ft·lb/in ² 1.9	kJ/m ² 4.0	استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 306/A50	F° 289.4	C° 143	دمای نرم‌شوندگی Vicat

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای دای (قالب خروجی)
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.