

Borealis PP HD214CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD214CF یک رزین فیلم هموپلیمر است که برای تولید فیلم غیر جهت دار در فرآیند رول خنک کننده مناسب است. HD214CF حاوی عامل ضد چسبندگی است اما عامل لغزنده ندارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (1800 ppm) 2	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ قابلیت پردازش خوب قابل استریل شدن حرارتی سختی بالا هموپلیمر توزیع وزن مولکولی باریک اپتیکال‌ها	- - - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا لمینت‌ها غیر جهت‌دار فیلم بسته‌بندی لوازم ثابت	- - - - - -	- - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری فیلم هم‌اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 1300	psi 188549.4	ISO 178
ضریب اصطکاک	0.40	-	ISO 8295
ضخامت فیلم - تست شده	µm 50	mil 1.97	-
مدول کششی	MPa 700	psi 101526.6	ISO 527-3
	MPa 700	psi 101526.6	-
استحکام کششی	MPa 45.0	psi 6526.71	ISO 527-3
	MPa 35.0	psi 5076.33	-
ازدیاد طول کششی	% 600	-	ISO 527-3
	% 700	-	-
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	J 10.0	-	ISO 7765-2
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای ذوب	C° 162	F° 323.6	ISO 11357-3

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.