

# Borealis PP HD234CF

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

HD234CF یک رزین فیلم هموپلیمر است که برای تولید فیلم غیر جهت دار در فرآیند رول خنک کننده مناسب است. HD234CF حاوی عوامل ضد چسبندگی و لغزنده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (1800 ppm) 2 لغزش (2000 ppm) 3	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ قابلیت پردازش خوب قابل استریل شدن حرارتی سختی بالا هموپلیمر توزیع وزن مولکولی باریک اپتیکال‌ها لغزش	-	-
کاربردها	فیلم بسته بندی غذا لمینت‌ها غیر جهت دار فیلم	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	بسته بندی لوازم ثابت	- -	
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته گری اکستروژن فیلم	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 1300	psi 188549.4	ISO 178
ضریب اصطکاک	0.25	-	ISO 8295
ضخامت فیلم - تست شده	µm 50	mil 1.97	-
مدول کششی	MPa 700 MPa 700	psi 101526.6 psi 101526.6	ISO 527-3 - -
استحکام کششی	MPa 45.0 MPa 35.0	psi 6526.71 psi 5076.33	ISO 527-3 - -
ازدیاد طول کششی	% 600 % 700	- -	ISO 527-3 - -
ضربه پرتاب وزنه ایزاری	J 10.0	-	ISO 7765-2

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 162	F° 323.6	ISO 11357-3
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.