

Borflow™ HL512FB

PP Homopolymer	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Borflow HL512FB یک هموپلیمر پلی پروپیلن است که برای کاربردهای الیافی طراحی شده است. Borflow HL512FB به طور خاص برای کاربردهایی مانند: الیاف میکرو دنیبر با سرعت های چرخش بالا، کاربردهای ذوب دمیده، ویژگی های خاص: رئولوژی کنترل شده، قابلیت پردازش آسان، سازگاری بهینه محصول، و جریان بسیار بالا توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	رئولوژی کنترل شده قابلیت پردازش خوب جریان بالا هموپلیمر توزیع وزن مولکولی باریک مواد قابل بازیافت	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	الیاف	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1133	-	g/10 min 1200	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	باریک	توزیع وزن مولکولی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 3146	F° 320.0 - 312.8	to 160 °C 156	دمای ذوب (DSC)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.