Daploy™ SF313HMS

تولیدکننده	Borealis AG	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daploy SF313HMS یک پلی‌پروپیلن اصلاح شده است. Daploy SF313HMS یک کوپلیمر پلی‌پروپیلن با استحکام ذوب بالا، مقاومت حرارتی خوب و عملکرد عالی در آب‌بندی حرارتی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ISO 1133

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 148	F° 298.4	ISO 306/A
دمای ذوب	C° 162	F° 323.6	ISO 11357-3
دمای تبلور پیک	C° 124	F° 255.2	ISO 11357-3

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.