Daploy™ WB140HMS

تولیدکننده	Borealis AG	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daploy WB140HMS یک هموپلیمر پروپیلن اصلاح شده با ایزومر ساختاری است. این یک هموپلیمر با زنجیره بلند و شاخه‌ای است. کاربردها: Daploy WB140HMS برای: کاربردهای فوم‌دار در خودرو، بسته‌بندی مواد غذایی یا سایر فناوری‌های تبدیل ورق فوم‌دار توصیه می‌شود. ویژگی‌های خاص: Daploy WB140HMS بهینه‌سازی شده است تا: سختی بالا، دمای سرویس بالا، قابلیت پردازش عالی، قابلیت فوم‌زایی در فرآیندهای اکستروژن فوم، خواص عایق خوب مواد فوم‌دار و خواص عایق حرارتی و صوتی خوب را ارائه دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ساختار پلیمر شاخه‌ای	-	-
	قابل فوم‌سازی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	کاهش صدا	-	-
	عایق حرارتی	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	فوم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی غذا ورق	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.1 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2000 MPa	290076.0 psi	ISO 527-2

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قابلیت کشش مذاب	255 mm/sec	-	Internal Method
استحکام مذاب	36.0 cN	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.