Daploy™ WF420HMS

تولیدکننده	Borealis AG	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daploy WF420HMS یک هموپلیمر پروپیلن اصلاح شده با ایزومر ساختاری است. Daploy WF420HMS به طور مستقیم برای پوشش اکستروژن استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
	هموپلیمر	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مقاومت حرارتی، بالا	-	-
	مقاومت در برابر چربی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	پوشش	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	22 g/10 min	-	ISO 1133

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قابلیت کشش مذاب	240 mm/sec	-	Internal method
استحکام مذاب	4.0 cN	-	Internal method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	230 C°	446.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	260 C°	500.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	280 C°	536.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	290 C°	554.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	290 C°	554.0 F°	-
دمای آداپتور	280 C°	536.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	290 C°	554.0 F°	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.