

Borealis PP HK030U

TPO	دسته بندی	Borealis AG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

HK030U یک ترکیب پلی پروپیلن با ویسکوزیته پایین ویژه است که برای تولید کامپوزیت‌های PP-GF در فرآیند قالب‌گیری فشاری مستقیم LFT و همچنین در ترکیب با کنسانتره‌های LGF در فرآیند قالب‌گیری تزریقی توسعه یافته است. این محصول در رنگ سیاه استاندارد 9502 در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی کاهش نوبز مواد قابل بازیافت	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی قطعات خارجی خودرو	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.905	-	ISO 1183

			حرارتی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	
ISO 306/A	F° 303.8	C° 151	
ISO 306/B	F° 192.2	C° 89.0	
ISO 11359-2	-	1.1E-4 cm/cm/°C	CLTE

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.