

BP HDPE 9501 R BLK

HDPE, HMW	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

اطلاعات محصول: گرید HDPE مواد ما به گونه ای طراحی شده اند که خواص فیزیکی عالی را ارائه دهند و در عین حال در مقایسه با معادل های اصلی با هزینه بالاتر، صرفه جویی در هزینه داشته باشند. مواد HDPE Buckeye Polymers در بسیاری از کاربردها مانند خطوط اکستروژن شده و کاربردهای ترموفرمینگ استفاده می شوند. ویژگی ها: در دسترس بودن حجم زیاد کیفیت تایید شده ISO 9001 و COA با هر محموله روش پردازش: اکستروژن مطابق با GMP.PE.007 یا فراتر از آن به راحتی در نقطه قالب گیری قابل بازیافت است

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	چگالی بالا مواد قابل بازیافت	- -	- -
کاربردها	کاربردهای ترموفرمینگ	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	to 0.955 g/cm ³ 0.950	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	MPa	استحکام کششی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D5420	-	J	ضربه Gardner

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.