

BP PPC 0212 BLK

PP Homopolymer	دسته بندی	,Buckeye Polymers .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پلی پروپیلن کوپلیمر سیاه مناسب برای برنامه‌های عمومی که نیاز به مقاومت در برابر ضربه متوسط دارند. ویژگی‌ها: مقاومت در برابر ضربه، مقاومت خوب در برابر UV، مقاومت شیمیایی خوب، جریان ذوب بالاتر برای بهبود فرآیندپذیری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر عمومی (هدف) مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر UV مقاومت به ضربه متوسط	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 0.908 g/cm ³ 0.878	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	to 14 g/10 min 8.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D955	-	% to 1.8 1.7	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D5630	-	%	محتوای خاکستر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	MPa	استحکام کششی
ASTM D790	-	MPa	مدول خمشی
ASTM D256	-	J/m	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.